



BETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER / MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

AO

Kvartersområde för fristående småhus.
Erillispientalojen korttelialue.



Område för närekreation.
Lähvirkistysalue.

202a

1

Nummer på riktgivande tomt.
Ohjeellisen tontin numero.

I


Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna,
i byggnaden eller i en del därav.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

e=0,15

Exploateringstal, dvs. förhållandet mellan våningsytan och byggnadsplatsens yta.
Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan.



Byggnadsyta.
Rakennusalu.



Riktgivande körförbindelse.
Ohjeellinen ajoyhteyts.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:

- Nybyggnader bör till sitt fasadmaterial, sin färgsättning, sin byggnadsmassa och sin takform uppföras enhetligt i för området traditionell stil.
 - Huvudsakliga fasadmaterialet skall bestå av trä.
 - Byggnaderna skall ha röd fasadfärd med ljusa knutar.
 - Takformen skall vara sadeltak.
- Områdets kulturhistoriska och landskapsmässiga värden skall bevaras.
- Byggnader skall placeras minst 4 m från tomtgränsen, om inte annat anges.
- Utrymmen för avfall bör avgränsas med staket.
- Områdets dagvatten skall omhändertas tomtvis eller ledas till det kommunala dagvattensystemet.
- Innan byggande påbörjas bör tillräckliga markundersökningar utföras för definiering av byggnadernas grundningssätt. Sura sulfatjordar ska beaktas och hanteras på ändamålsenligt sätt.
- Den lägsta bygghöjden för byggnadsdelar som kan ta skada av fukt: +8,7m N60.
- Strandvegetationen intill Kronoby å skall bevaras.

YLEiset MÄÄRÄYKSET:

- Uudisrakennukset on julkisivumateriaaliltaan, värityseltään, kooltaan ja kattamuodoltaan rakennettava yhtenäisesti alueelle perinteisen tylin mukaisesti.
 - Pääasialisen julkisivumateriaalin tulee olla puuta.
 - Rakennuksien julkisivuväritksen tulee olla punainen vaaleilla nurkilla.
 - Katon muodon tulee olla harjakatto.
- Alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot tulee säilyttää.
- Rakennukset tulee sijoittaa vähintään 4 m etäisyydelle tontin rajasta, jos ei muuta ole osoitettu.
- Jätteille varatut tilat on aidattava.
- Alueen hulevedet tulee käsittää tonttikohtaisesti tai johtaa kunnalliseen hulevesijärjestelmään.
- Ennen rakentamisen aloittamista on tehtävä tarpeelliset pohjatutkimukset rakennusten perustamistavan määrittelemiseksi. Happamat sulfaattimaiat tulee huomioida ja käsitellä tarkoitukseenmukaisella tavalla.
- Alin korkeustaso sellaisille rakennuksille, jotka saattavat kastuessaan vaurioitua: +8,7m N60.
- Rantakasvillisuus Kruunupyyn joen varrella tulee säilyttää.

ÄNDRING AV KRONOBY CENTRUM DETALJPLAN, SPIKASVÄGEN KRUUNUPYYN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, SPIIKINTIE

Kommunfullmäktige / Kunنانvaltuusto
Kommunstyrelsen / Kunنانhallitus

—. —. —. § —
—. —. —. § —

Planförslag / Kaavaehdotus: 3.3.2025
Planutkast / Kaavaluonnos: 3.2.2025

Plankod / Kaavatunnus:
Skala / Mittakaava: 1:2000

Jonas Lindholm, YKS-605
Gruppchef/Ryhmpäällikkö

Joel Nylund
Projektchef/Projektipäällikkö